

FICHA TÉCNICA



SEAGUARD FLEX

Equipamiento para barcos

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Soporte poliéster alta tenacidad 208 dtx			
Acabado	Top coat soft touch - barniz de protección al enverso			
Peso	300		g/m ²	ISO 2286-1
Ancho	150 et 300		cm	EN 1773

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Resistencia a la rotura	110	110	daN	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	9	9	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 10 000		mm	ISO 811

RESISTENCIA DE LOS COLORES

Solidez colores UV	7-8		class /8	ISO 105 B02
--------------------	-----	--	----------	-------------

USO

Largo de pieza	60 (pour 300 cm)et 30 (pour 150 cm)	ml	
Uso recomendado	Funda de hibernaje, funda de winch?		
Garantía	5	Años	

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo con una tolerancia de +/-5%.



Dickson - Constant SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com